

002-供应商管理

供应商列表

可以在供应列表中增加和管理供应商的账户信息以及上否可以启用

[Supply List](#) [JQL setting](#) [Sync Fields](#)

Supply Name

Search Add New

Supply	Supply Account	Supply Password	JIRA Account	Disabled ?	Description	Action
hctx	hctx	hctx	hctx	否	hctx	Edit
igears	igears	igears	igears	是	igears	Edit

Supply Name

Supply Name*

Supply Name

Supply Account*

Account

Supply Password*

Password

JIRA Account*

JIRA Account

Disabled?

No

Yes

Description

Description

提交

取消

项	值	说明
Supply Name	文本	定义一个用于识别供应商的名称
Supply Account	文本	用于调用接口进行认证的账户名，用在调用接口请求的head头中的supply-username中
Supply Passowrd	文本	用于调用接口进行认证的账户名的识别密码，用在调用接口请求的head头中的supply-password中
JIRA Account	文本	填写JIRA系统中的用户的账户，它对应供应商使用JIRA中的哪一个调用进行数据信息处理，此账户需要在查询数据范围以及读写JIRA数据时具有一定的业务权限 比如需要对一个问题进行编辑，他应当具有当前问题所在项目的权限方案中的编辑权限

供应数据查询

Supply List JQL setting Sync Fields

Supply Name

igears

Add JQL

JQL	Disabled?	Action
project = DEMO	☒	编辑
project = JXPM	☒	编辑

- 每一个供应商可以设置多个JQL 查询数据的范围（通过设定JQL权限），用户调用接口所查询以扩可操作的问题，全部都应当满足设定的数据项。
- 可以快速禁用某个条件
- JIRA Account应当具有这个数据查询范围的一定权限（比如需要查询指定 数据，应当具有这个数据的查看权限）

字段同步

Supply Nmae

hctx

idx	Name	Id	Sync?	writeField?	mandatoryField?
1	分包合作对接人	customfield_10190	☒	☒	☐
2	SBU	customfield_10191	☒	☒	☐
3	Req Source	customfield_10192	☒	☒	☐
4	项目文档链接	customfield_10193	☐	☐	☐
5	项目WBS	customfield_10194	☐	☐	☐
6	省份/城市/城区	customfield_10195	☐	☐	☐
7	PRD Review Date	customfield_10196	☐	☐	☐
8	区域位置	customfield_10197	☐	☐	☐
9	分包合作单位名称	customfield_10198	☐	☐	☐
10	TestCase Type	customfield_10199	☐	☐	☐
11	Resolution	resolution	☐	☐	☐

- 设置单个问题，供应商可获得的数据项
- 每个字段包括是否可以回写，是否回写的时候必填