

# 001-使用restapi替其它用户登记工时

## 背景

Jira提供的restapi调用接口来进行登录工时，默认调用就认为登记的作者是谁，导致在进行系统集成的时候不能够大规则的进行业务处理（无法获得用户的密码信息，在使用LDAP环境的情况）

本接口是对原系统

## 接口

/rest/custom/1.0/enhance/{issueKey}/worklog

## 方法

Post

## 数据格式

```
{
  "comment": "I did some work here.",
  "started": 1485198120000,
  "timeSpentSeconds": 120000,
  "author": "admin"
}
```

## 说明

参数	值	说明
comment	文本	登录工时填写的备注信息
started	数字	正整数，登录工时开始时间的转换new Date().getTime()
timeSpentSeconds	数字	正整数，时长，单位秒
author	用户的账户名	谁登记的

## 返回结果

```
{
  "result": false,
  "message": "无法找到用户",
  "cannext": true,
  "success": false
}
```

## 说明

参数	值	说明
result	boolean	是否成功，成功 true;
message	文本	不成功时的错误信息提示
success	boolean	是否成功，成功 true;

cannext	boolean	是否允许继续操作，作扩展用
---------	---------	---------------

汇科天下版权所有，请勿转载

Anonymous(18.191.218.164)

2024-05-19 23:31:50

汇科天下版权所有，请勿转载

Anonymous(18.191.218.164)

2024-05-19 23:31:50

汇科天下版权所有，请勿转载

Anonymous(18.191.218.164)

2024-05-19 23:31:50

汇科天下版权所有，请勿转载

Anonymous(18.191.218.164)

2024-05-19 23:31:50

汇科天下版权所有，请勿转载

Anonymous(18.191.218.164)

21:50

汇科天下版权所有，请勿转载

Anonymous(18.191.218.164)

21:50